

GALVANISANT BRILLANT

Aérosol 650 ml

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :



DESCRIPTION GÉNÉRALE :

Revêtement de galvanisation à froid longue durée pour tous métaux. Possède une bonne tenue aux ambiances agressives.
A base d'aluminium. Couleur : gris brillant

UTILISATION :

Pour la protection intérieure et extérieure de tous métaux contre la corrosion. Retouches de ferrures ou de pièces galvanisées dégradées. Protection des tranches de coupe des métaux. Protection des visseries sur des assemblages en acier galvanisé. A utiliser sur des surfaces propres, sablées ou dégraissées ne comportant pas de traces de rouille. Protection électrochimique durable qui permet les opérations de soudure.
GALVA BRILLANT est utilisable pour les travaux de protection intérieure et extérieure sur fer, acier, tôle galvanisée, huisserie, toiture, charpente métallique, balise, rails, glissières de sécurité, etc.

MODE D'EMPLOI :

Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation jusqu'au décollement de la bille.
Pulvériser à environ 20 à 30 cm de la partie à protéger après l'avoir préalablement brossée, décalaminée et dégraissée. Ne pas appliquer sur des surfaces humides.
Appliquer GALVA BRILLANT en couches croisées.
Temps de séchage hors poussière : 30 minutes
Temps de séchage pour la manutention : 1 heure
Temps de séchage pour résistance totale : 24 heures

